



## Teltonika RUT956, router



Model: RUT956200000

Manufacturer: TELTONIKA

EAN: 4779051840175

Product Code: 1087922

## R5,860

Produktbeschreibung Der RUT956 ist ein industrieller Router, der Mobilfunk-, Wi-Fi- und kabelgebundene Konnektivitätsoptionen mit automatischem WAN-Failover und GNSS-Funktionen kombiniert. Serielle Kommunikationsschnittstellen ermöglichen die Integration verschiedener Geräte in das gesamte Ökosystem, während E/A und fortschrittliche RutOS-Software die Gerätesteuerung, Automatisierung und Ereignisbenachrichtigung erleichtern. Art.-Nr.: 100137482  
Typ: Router | EAN: 4779051840175 | Hersteller-Nr.: RUT956200000 | Bauform: Desktop | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 3x (davon: 3x 10/100) | WLAN: Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) - (2.4 GHz) | Mobilfunkstandards: 3G/UMTS, 4G/LTE | Hardware: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc | Speicherkarten: mini-SIM-Karte | LEDs: Power, LAN-Link LEDs: 4x | Feature: Mobile Features: Band-Lock, SIM-Wechsel, Operator Black/White-Liste, Daten-/SMS-Limits | Netzwerk: Failover (Netzwerksicherung), VLAN, QoS, Lastausgleich | Überwachung: WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS | Cloud: RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud der Dinge, Cumulocity, ThingWorx | NTP-Server, NTP-Client, Synchronisierung mit: Externer NTP-Server, GNSS, Mobilfunkbetreiber | GNSS: NMEA-Weiterleitung, AVL, Geofencing | Modbus: TCP-Slave, TCP-Master, RTU-Master, RTU-Gateway, Modbus über MQTT | Seriell: Konsole, Over-IP, Modem, NTRIP, Modbus | Weitere Informationen: 1x RS 485 | 4-polige Steckdose, 9-30 VDC | SIM 2 x Externe SIM-Halter (2FF)) | 2 x SMA für Mobilfunk, 2 x RP-SMA für WiFi, 1 x SMA für GPS | IEEE

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA) | : 1 x Isolierter Digitaleingang, 1 x Digitaler Trockeneingang, 1 x Analogeingang, 1 x Isolierter Open-Kollektor-Ausgang (externe Spannung erforderlich), 1 x Relaisausgang (nicht selbsthaltend) | GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | Aluminiumgehäuse mit DIN-Schienen-Montageoption, Kunststoffplatten mit flacher Montageoption | Hinweis: RutOS (OpenWrt based Linux OS) | Abmessungen: Breite: 110 mm x Höhe: 50 mm x Tiefe/Länge: 100 mm | Gewicht: 268 Gramm

---

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

[shop.cssi.co.za](http://shop.cssi.co.za) | [sales@cssi.co.za](mailto:sales@cssi.co.za) | +27 (11)541-9950