



Switch UBIQUITI Flex Mini 2.5G Type L2 5x2.5GbE USW- FLEX-2.5G-5



Model: USW-FLEX-2.5G-5

Manufacturer: UBIQUITI

EAN: 810084696040

Product Code: 1187170

R1,817

Compact, 5-port 2.5G switch that can be powered with PoE or a USB-C adapter.

- Optional powering with included 5V, 1A USB-C adapter
- Ethernet In-Band
- Certifications CE, FCC, IC

Summary: Ubiquiti UniFi Flex Mini 2.5G. Switch type: Managed. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 5. Switching capacity: 25 Gbit/s. DC input voltage: 5 V. Power connector: USB. Power over Ethernet (PoE). Form factor: Desktop | Vendor Homepage: <https://eu.store.ui.com/eu/en/products/usw-flex-2-5g-5> | Perjungimo tipas: Valdomas | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5 | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas: 2.5G Ethernet (100/1000/2500) | 2,5 Gb

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

eterneto (laidinių) lizdų skaičius: 5 | USB tipo C prievadų kiekis: 1 | Maitinimo jungtis: USB | 10G parama: Ne | Varinių eterneto kabelių technologija: 2.5GBASE-T | Portų mirroring: Taip | Reitingo apribotojimas: Taip | Srauto kontrolės palaikymas: Taip | Transliacijos audros valdymas: Taip | Perjungimo pajėgumas: 25 | Pralaidumas: 12.5 | Persiuntimo dažnis: 18.6 | Jumbo Frames palaikymas: Taip | Multicast palaikymas: Taip | Forma: Desktopas | Produkto spalva: Balta | Korpuso medžiaga: Polikarbonatas (PC) | Atstatymo mygtukas: Taip | LED indikatoriai: Aktyvumas/Energija/Progresas | Minimalūs sistemos reikalavimai: UniFi Network Version 8.4.62 and later | Maitinimo šaltinis: AC/DC/PoE | Pridėtas maitinimo šaltinis: Taip | DC įėjimo įtampa: 5 | Įvesties srovė: 1 | Galios suvartojimas (maks.): 5 | Kištuko tipas: A tipas | Maitinimas per Eternetą (PoE): Taip | Maitinimas per Eternetą (PoE): 57 | Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui: 6.4 | Tinklo ypatumai: STP / RSTP with priorities and port-level disable, Egress rate limit | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -20 - 45 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 10 - 90 | Plotis: 117.1 | Ilgis: 90 | Aukštis: 21.2 | Svoris: 206 | Kintamosios srovės adapteris: Taip | Atitikties sertifikatai: CE/Federalinė ryšių komisija (FCC)/Industry Canada (IC) | Sertifikavimas: CE, FCC, IC | Bruto svoris: 0.456 | Neto svoris: 0.206 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 18 | Vieneto plotis: 10.1 | Shipping Box Height: 19.8 | Vieneto gylis: 12.2 | Vieneto aukštis: 8 | Name: NET SWITCH 5PORT 1000M/POE USW-FLEX-2.5G-5 UBIQUITI | Model: USW-FLEX-2.5G-5 | Model name: Flex Mini 2.5G

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950