



Dahua Technology DH- CS4010-8GT-110 network switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Black

Model: DH-CS4010-8GT-110

Manufacturer: DAHUA

EAN: 6923172571151

Product Code: 772039

R2,358

- Meets the requirements of IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab standards
- Meets the requirements of IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, and IEEE802.3bt power supply standards

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

- Manages PoE power consumption and PoE power on/off. Supports Intelligent PoE
- A wide operating temperature range and a full metal casing that is fully-enclosed and dust-proof

Summary: Dahua Technology DH-CS4010-8GT-110. Switch type: Managed, Switch layer: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 10. MAC address table: 8000 entries, Switching capacity: 20 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input voltage: 54 V. Power over Ethernet (PoE) | Vendor Homepage: <https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/Cloud-Managed-Switches/CS4010-8GT-110> | Perjungimo tipas: Valdomas | Perjungimo sluoksnis: L2 | Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas: Taip | Duomenys perduodami į debesies platformą: Taip | Web pagrįstas valdymas: Taip | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 10 | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas: Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis: 10 | Tinklo standartai: IEEE 802.3/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt/IEEE 802.3u/IEEE 802.3x | 10G parama: Ne | Varinių eterneto kabelių technologija: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | Aprėpties medžio protokolas: Taip | Eterneto LAN duomenų perdavimo norma: 10,100,1000 | Srauto kontrolės palaikymas: Taip | VLAN palaikymas: Taip | Virtualaus vietinio tinklo ypatybės: Port-based VLAN | VLANs skaičius: 32 | Perjungimo pajėgumas: 20 | Persiuntimo dažnis: 4.17 | Adreso lentelės dydis: 8000 | Jumbo Frames palaikymas: Taip | „Jumbo“ kadrai: 15000 | Paketo buferio atmintis: 0.5 | DHCP funkcijos: DHCP client | Stovo montavimas: Ne | Produkto spalva: Juoda | Korpuso medžiaga: Metalas | Atstatymo mygtukas: Taip | LED indikatoriai: Taip | Maitinimo šaltinis: DC/PoE | Pridėtas maitinimo šaltinis: Taip | Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos: Taip | DC įėjimo įtampa: 54 | Įvesties srovė: 2.22 | Galios suvartojimas (maks.): 110 | Maitinimas per Eternetą (PoE): Taip | Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius: 8 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -10 - 55 | Sandėliavimo temperatūros norma (T-T): -40 - 70 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 5 - 95 | Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas: 5 - 95 | Plotis: 190 | Ilgis: 106 | Aukštis: 30 | Svoris: 550 | Pakuotės plotis: 256 | Pakuotės gylis: 244 | Pakuotės aukštis: 87 | Paketo svoris: 1300 | Tvarumo reikalavimų laikymasis: Taip | Atitikties sertifikatai: CE | Bruto svoris: 1.28 | Neto svoris: 0.55 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 1 | Vieneto plotis: 24.5 | Shipping Box Height: 9 | Vieneto gylis: 25.5 | Vieneto aukštis: 9 | Name: NET SWITCH 10P 1000M 8POE/CS4010-8GT-110 DAHUA | Model name: CS4010-8GT-110

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

[shop.cssi.co.za](mailto:sales@cssi.co.za) | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950