



WRL ACCESS POINT/TAP200 TELTONIKA



Model: TAP200

Manufacturer: TELTONIKA

EAN: 4779051840199

Product Code: 772400

R2,012

Wi-Fi 5 ACCESS POINT

Equipped with dual-band technology, fast roaming, and an RJ45 port with PoE-in functionality, the Teltonika Networks TAP200 is a Wi-Fi 5 wireless access point designed to enhance Wi-Fi coverage in medium-density spaces where high network performance is essential. The TAP200 features an integrated mounting bracket for quick and easy installation, and a sleek design to seamlessly blend into retail, enterprise, or any other environment.

- Wi-Fi 5 Wave-2 802.11 b/g/n/ac Dual Band Wi-Fi
- RJ45 & POE-IN Supporting speeds of up to 1000 Mbps and PoE-in functionality
- RESILIENT & EASY TO INSTALL UV-stabilised housing for lasting colour with a mounting bracket for quick setup
- RMS MANAGEMENT Free RMS Management access for 24 months

Summary: Teltonika TAP200. 2.4 GHz, 5 GHz, Maximum data transfer rate: 867 Mbit/s. Security algorithms: AES-CCMP, EAP-TLS, HTTPS, OWE, PEAP, SSH, TKIP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP,

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

WPA2-PSK, WPA3-EAP,... Ethernet LAN data rates: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE).
Product colour: White | Vendor Homepage: <https://teltonika-networks.com/products/access-points/tap200> | 2,4 GHz: Taip | 5 GHz: Taip | 6 GHz: Ne | Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 867 | Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz): 300 | Etherneto LAN duomenų perdavimo norma: 10/100/1000 | Tinklo standartai: IEEE 802.11b/IEEE 802.11g/IEEE 802.11n/IEEE 802.11r/IEEE 802.3/IEEE 802.3az/IEEE 802.3u | Kabelių technologija: 10/100/1000Base-T(X) | Vartotojų skaičius: 100 | MIMO: Taip | MIMO tipas: Multi User MIMO | „Wi-Fi“ tarptinklinis ryšys: Taip | VLAN palaikymas: Taip | Apsaugos algoritmų palaikymas: AES-CCMP/EAP-TLS/HTTPS/OWE/PEAP/SSH/TKIP/WPA2-EAP/WPA2-PSK/WPA3-EAP/WPA3-SAE/WPA-EAP/WPA-PSK | MAC adresų filtravimas: Taip | Palaikomi tinklo protokolai: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL v3, TLS, ARP, SSH | Web pagrįstas valdymas: Taip | Komandų eilutės sąsaja (CLI): Taip | Firmware tobulinimas: Taip | Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 | WAN portas: Ethernet (RJ-45) | Maitinimas per Etherneta (PoE): Taip | Palaikomas maitinimo per eterneta (en. PoE) tipas: Active PoE | DC įtampos stiprumo intervalas: 44 - 57 | Talpinimo: Ceiling,Wall | Produkto spalva: Balta | Korpuso medžiaga: Plastiką | Tarptautinės apsaugos (IP) kodas: IP30 | Atstatymo mygtukas: Taip | LED indikatoriai: Energija | Antenos tipas: Vidinis | Antenų kiekis: 2 | Integruotas procesorius: Taip | Procesoriaus dažnis: 880 | Flash atmintis: 16 | Vidinė atmintis: 256 | Numatyta operacinė sistema: RutOS | Sertifikavimas: CE, UKCA, FCC, IC, RCM, CB, EAC, UCRF, WEEE | Plotis: 158 | Ilgis: 158 | Aukštis: 30 | Svoris: 190 | Kiekis pakuotėje: 1 | Montavimo rinkinys: Taip | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 10 - 90 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -40 - 75 | Bruto svoris: 0.23 | Neto svoris: 0.19 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 1 | Vieneto plotis: 16.5 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 3.4 | Vieneto gylis: 17.6 | Vieneto aukštis: 3.4 | Name: WRL ACCESS POINT/TAP200 TELTONIKA | Model: TAP200 | Model name: TAP200000000

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950