



Dahua Technology PFS3008-8GT-96 network switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Black

Model: CS4006-4ET2GT-36

Manufacturer: DAHUA

EAN: 6939554912986

Product Code: 772667

R1,312

- 4 × RJ45 10/100 Mbps PoE ports, 2 × RJ45 Gigabit ports
- 36 W total PoE budget, 802.3af/at on all PoE ports

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

- DIP switch to fast turn on/off working mode of Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE
- Wide operating temperature ranging from -10 °C to 55 °C
- Supports VLAN and loop protection
- WEB-managed and centralized cloud management through the DoLink App and performs real-time monitoring of the network
- Easy config to auto detect and set up network and systems

Summary: Dahua Technology PoE CS4006-4ET2GT-36. Switch type: Managed, Switch layer: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 6. MAC address table: 2000 entries, Switching capacity: 4.8 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE.... DC input voltage: 53 V. Power connector: DC-in jack. Power over Ethernet (PoE).

Form factor: Desktop/Wall-Mounting | Vendor Homepage:

<https://transmission.dahuasecurity.com/en/product->

[list/Business/CloudManagementSolution/NetworkSwitch/CS4006-4ET2GT-36](https://transmission.dahuasecurity.com/en/product-list/Business/CloudManagementSolution/NetworkSwitch/CS4006-4ET2GT-36) | Perjungimo tipas:

Valdomas | Perjungimo sluoksnis: L2 | Duomenys perduodami į debesies platformą: Taip | Web

pagrįstas valdymas: Taip | Sistemos įvykių žurnalas: Taip | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto

prievadų skaičius: 6 | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas: Gigabit Ethernet

(10/100/1000) | Greito eterneto (varis) prievadų skaičius: 4 | Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis: 2

| Maitinimo jungtis: DC lizdas | Tinklo standartai: IEEE 802.1Q/IEEE 802.3/IEEE 802.3ab/IEEE

802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3az/IEEE 802.3u/IEEE 802.3x | 10G parama: Ne | Portų mirroring: Taip

| Srauto kontrolės palaikymas: Taip | Transliacijos audros valdymas: Taip | VLAN palaikymas: Taip |

VLANs skaičius: 32 | Perjungimo pajėgumas: 4.8 | Persiuntimo dažnis: 3.57 | Adreso lentelės dydis:

2000 | Jumbo Frames palaikymas: Taip | „Jumbo“ kadrai: 9216 | Paketo buferio atmintis: 4 | DHCP

funkcijos: DHCP client | Stovo montavimas: Ne | Forma: Stalinis / tvirtinamas prie sienos | Produkto

spalva: Mėlyna | Korpuso medžiaga: Metalas | Atstatymo mygtukas: Taip | LED indikatoriai: Taip |

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF): 2039146.92 | Maitinimo šaltinis: DC/PoE | Pridėtas maitinimo

šaltinis: Taip | DC įėjimo įtampa: 53 | Įvesties srovė: 0.8 | Galios suvartojimas (maks.): 42.4 |

Maitinimas per Eternetą (PoE): Taip | Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius: 4 | Bendrosios

galios per Eternetą (PoE) charakteriskos: 36 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -10 - 55 |

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T): -40 - 70 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 10 - 90 |

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas: 5 - 95 | Plotis: 84 | Ilgis: 115 | Aukštis: 27 | Svoris: 200

| Pridėti kabeliai: AC | Pakuotės plotis: 114 | Pakuotės gylis: 195 | Pakuotės aukštis: 83 | Paketo

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

[shop.cssi.co.za](mailto:sales@cssi.co.za) | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

svoris: 720 | Atitikties sertifikatai: CE | Bruto svoris: 0.746 | Neto svoris: 0.2 | Vienetų skaičius vienoje
siuntimo dėžėje: 12 | Vieneto plotis: 11.5 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 29.5
| Vieneto gylis: 20 | Vieneto aukštis: 8.5 | Name: NET SWITCH 5PORT 4POE 100M/CS4006-4ET2GT-36
DAHUA | Model name: CS4006-4ET2GT-36

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950