



TP-Link EAP110-OUTDOOR

wireless access point 300 Mbit/s

Power over Ethernet (PoE)



Model: EAP110-OUTDOOR

Manufacturer: TP-LINK

EAN: 1210002618458

Product Code: 838818

R1,699

Produktbeschreibung Der TP-Link Omada EAP110-Outdoor ist ein Business Access Point der sich speziell zur Montage im Außenbereich anbietet. Durch seine hohe Sendeleistung und empfindliche Antennen sorgt der Omada EAP110-Outdoor für bestmögliche Abdeckung. Mit seinen zwei Hochgewinn-Rundstrahlantennen erreicht er eine WLAN-Reichweite von bis zu 200 m. Dank IP65-Zertifizierung schützt das widerstandsfähige Gehäuse den Access Point vor Witterungseinflüssen. Zudem verfügt der EAP110-Outdoor über Captive Portal für sichere Zugangskontrolle und einfache Gast-Authentifizierung, WPA/WPA2-Enterprise, 802.1x mit RADIUS sowie eine Erkennung fehlerhafter Accesspoints. Dank Multi-SSID lassen sich verschiedene Nutzergruppen sicher voneinander abtrennen. Art.-Nr.: 1328925 Typ: Access Point | Farbe: weiß | EAN: 6935364097752 | Hersteller-Nr.: EAP110-OUTDOOR | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 1x | WLAN: Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) - (2.4 GHz) | Treiber: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

8, Windows10 | Bedientasten: Reset | Stromversorgung: Stromverbrauch Betrieb: 6.3 W | Feature: IEEE802.11b/g/n; Multi-SSID (bis zu 8 SSIDs); WLAN ein/aus; Automatische Kanalwahl; Automatische Sendeleistungsregelung; QoS (WMM); Loadbalancing; WLAN-Zeitplanung; WLAN-Statistiken (basierend auf SSID/AP/Client); Portal zur Nutzerauthentifizierung; MAC-Adressfilterung; WLAN-Isolierung; SSID-to-VLAN-Mapping; Erkennung fehlerhaft konfigurierter Accesspoints; 802.1X; Watchdog; Benachrichtigung per E-Mail; Managementzugriff MAC-Adress-basiert filterbar; SNMP; Telnet; Weboberfläche (HTTP/HTTPS); Verwaltung: Auranet Controller Software | Weitere Informationen: Zertifizierung: FCC, Schutzart: IP65 | Zubehör: Passive-PoE-Adapter, Spannungskabel, Montagesatz, Gummidichtung, Wasserfeste Antennen, Installationsanleitung | Abmessungen: Breite: 95 mm x Höhe: 209 mm x Tiefe/Länge: 43 mm | Gewicht: 597 Gramm

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950