



## **D-Link DGS-3130-30TS/E network switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grey**

Model: DGS-3130-30TS/E

Manufacturer: D-LINK

Product Code: 838842

## **R18,135**

Produktbeschreibung Der D-Link DGS-3130-30TS ist ein leistungsstarker und vielseitiger Layer-3-Switch, der speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Mit 24 Gigabit-Ethernet-Ports und 4 10-Gigabit-Ethernet-Ports bietet dieser Switch eine hohe Bandbreite für eine schnelle und effiziente Datenübertragung in Ihrem Netzwerk. Der DGS-3130-30TS verfügt über erweiterte Layer-3-Funktionen wie statisches Routing und IP-Multicast-Routing, die eine präzise Steuerung und Optimierung Ihres Netzwerkverkehrs ermöglichen. Zusätzlich unterstützt er VLAN und QoS für eine effektive Netzwerksegmentierung und Priorisierung der Datenübertragung. Mit seinem robusten Design ist der DGS-3130-30TS ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Darüber hinaus bietet er umfangreiche Sicherheitsfunktionen, einschließlich Zugangskontrollen und Port-Sicherheit, um Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Mit der benutzerfreundlichen

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Web-Oberfläche bietet der DGS-3130-30TS eine einfache Konfiguration und Verwaltung. Dieser Switch ist die ideale Lösung für Unternehmen und Organisationen, die eine zuverlässige Netzwerklösung mit erweiterten Funktionen benötigen. Art.-Nr.: 100026821 Typ: Switch | EAN: 0790069469985 | Hersteller-Nr.: DGS-3130-30TS/E | Bauform: Rack | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 26x (davon: 24x 10/100/1000, 2x 1000/2500/5000/10000) | Hardware: 1.25GHz | Routing & Switching: Layer 2 Switching, Layer 3 Switching | Stromversorgung: Stromverbrauch Betrieb: 30.76 W | Feature: Store & Forwarding Forwarding | Control Module | Redundancy | 802.3x Flow Control | Head-of-line (HOL) Blocking Prevention | 802.1D Spanning Tree (STP) | 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) | 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) | BPDU Filtering | Root Restriction | BPDU Restriction | G.8032 ERPS | Multiple ERPS Ring | 802.1AX Link Aggregation | 802.3ad Link Aggregation | Link Aggregation Group Per Device: 32 | Max Port Per Link Aggregation Group: 8 | Port Mirroring | Flow-based (ACL) mirroring | RSPAN | Weitere Informationen: 1x RJ 45 Konsolenport | Abmessungen: Breite: 440 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 250 mm | Gewicht: 3 kg

---

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

[shop.cssi.co.za](http://shop.cssi.co.za) | [sales@cssi.co.za](mailto:sales@cssi.co.za) | +27 (11)541-9950