

Ubiquiti UniFi Switch Pro - gray, 120W PoE Budget



Model: USW-Pro-8-PoE

Manufacturer: UBIQUITI

EAN: 810084692691

Product Code: 839359

R8,265

Produktbeschreibung Mit dem Ubiquiti USW-Pro-8-PoE erweitern und versorgen Nutzer Ihr Ubiquiti® UniFi Enterprise System. Zusätzlich zu den Layer 2-Switching-Protokollen und -Funktionen bietet der UniFi Pro PoE Switch Layer 3-Funktionen wie Inter-VLAN-Routing, statisches Routing und DHCP-Serverfunktionen. Der UniFi Pro PoE Switch kann sich in jedem Arbeitsbereich befinden. Die integrierten Lüfter verfügen über eine integrierte PWM-Steuerung (Power Management), Luftkanäle und -abdeckungen sowie Temperatursensoren für die beste Benutzererfahrung. SFP+-Ports ermöglichen Uplinks mit hoher Kapazität von bis zu 10 Gbit/s, sodass Nutzer direkt eine Verbindung zu einem Hochleistungsspeicherserver herstellen oder einen Uplink über große Entfernungen zu einem anderen Switch bereitstellen können. Die Unterstützung von 802.3bt PoE++ vereinfacht die Netzwerkinfrastruktur und Verkabelung. Acht Ports bieten 802.3bt PoE++, um Hochleistungs-PoE-Geräte mit bis zu 64W Leistung (pro Port) zu versorgen. Die verbleibenden Ports bieten 802.3af/at PoE+. Art.-Nr.: 100047355 Typ: Switch | Farbe: grau | EAN: 0810084692691 | Hersteller-Nr.: USW-Pro-8-PoE | Bauform: Rack | Anschlüsse: 8x (davon: 8x 10/100/1000) | Routing & Switching: Layer 2

Switching, Layer 3 Switching | LEDs: Activity, LAN-Link LEDs: 8x | Stromversorgung:

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Netzteilanschluss, Stromverbrauch Betrieb: 30 W, PoE Gesamt-Budget: 120 W, max. PoE Versorgung pro Port: 64 W | Feature: IGMP snooping, STP / RSTP with priorities and port-level disable, Port isolation, Storm control, Voice VLAN, Port mirroring, LACP port aggregation, Multicast / broadcast rate limiting, MAC address blocking, Flow control, 802.1X control, Jumbo frames, Proprietary loop protection, DHCP snooping / guarding, Egress rate limit, LLDP-MED, Port restricted by MAC, Device isolation with ACLs | Weitere Informationen: 1.3" touchscreen | Die Ports 1-6 können via PoE+ mit bis zu 32W Pro Port versorgt werden. Die Ports 7-8 können via PoE++ mit bis zu 64W Pro Port versorgt werden. | Hinweis: UniFi Network Version 7.5.176 und neuer | Abmessungen: Breite: 248 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 200 mm | Gewicht: 2,1 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950