



DrayTek Vigor 2927ax Dual- WAN Security Firewall VPN, router



Model: V2927ax-DE-AT-CH

Manufacturer: DRAYTEK

EAN: 4710484743930

Product Code: 840232

R8,022

Produktbeschreibung Die Vigor2927-Serie beinhaltet bietet zuverlässige Breitbandkonnektivität mit 6 möglichen WAN-Zugängen, welche alle simultan betrieben werden können. Die beiden Gigabit Ethernet WAN-Ports können im Failover- oder Load Balancing-Modus betrieben werden, um eine stabile Internetverbindung zu gewährleisten. Zwei USB-Ports ermöglichen auch den Betrieb von einem kompatiblen 3G/4G USB-Modem, um einen zusätzlichen drahtlosen Internetzugang bereitzustellen. Außerdem bietet das drahtlose Vigor2927ac Modell die Möglichkeit, zwei Wireless WAN-Verbindungen aufzubauen, um zusätzliche Ausfallsicherheit oder Load Balance Verbindungen zu gewährleisten. Die Vigor2927-Serie unterstützt LAN-to-LAN VPN und Remote Dial-in VPN, bis zu 50 VPN-Tunnel können gleichzeitig eingerichtet werden. Sie unterstützt VPN-Protokolle wie IPsec IKEv1/IKEv2, IPsec IKEv2 EAP, IPsec XAuth, OpenVPN und ist mit den VPN-Angeboten von Drittanbietern kompatibel. Art.-Nr.: 100074695 Typ: Router | EAN: 4710484743930 | Hersteller-Nr.: V2927ax-DE-AT-CH | Bauform: Desktop | Anschlüsse: 5x (davon: 5x 10/100/1000) | WLAN: Wi-Fi 3

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

(802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) - (2.4 GHz, 5 GHz) | Bedientasten: Factory Reset | Feature: DHCP Client, Statische IP, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1q VLAN Tagging | Paketweiterleitungsbeschleunigung (Standard ist deaktiviert), DHCP-Client/Server/Relais/Server, DHCP-Option: 1, 3, 6, 6, 51, 53, 54, 58, 58, 59, 60, 61, 66, 125, IGMP Proxy V2/V3, IGMP-Snooping, Dynamische DNS, LAN DNS / DNS Weiterleitung, DNSSEC, NTP-Client, RADIUS / TACACS+ client, Interner RADIUS-Server, Active Directory /LDAP kompatibel (Client), DNS Cache/Proxy, UPnP 50 Sitzungen, Wake on LAN, Bonjour-Service, 8 x Mehrfaches Subnetz LAN, Unterstützung, SmartMonitor (bis zu 30 PCs), HTTP/HTTPS mit 2-Level Management (Admin/User), Logging via Syslog, SNMP Management MIB-II (v2/v3), CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH), Administrative Zugriffskontrolle, Web-basierte Diagnosefunktionen, Firmware Upgrade via HTTP/TR-069, CWMP Support (TR-069/TR-104), LAN Port Monitoring, Bandbreitenmanagement nach Session/ Bandbreite, Benutzerverwaltung nach Zeit/ Datenkontingent, LAN-DNS und DNS-Proxy/Cache Dynamisches DNS, IGMP Snooping/Proxy v2 und v3, QoS (DSCP/klassenbasierte/4-stufige Priorität), Bandbreite für VoIP, Zentrales AP-Management, Zentrales VPN-Management, Zentrales Switch-Management | Weitere Informationen: 2 Gigabit Ethernet WAN-Ports für Load Balancing oder Failover | Bis zu 6 WAN Verbindungen mit Lastverteilung und NAT-Durchsatz über 900Mbit/s | 2 USB-Anschlüsse für 3G/4G-Modem oder zusätzlichen Speicherplatz | SPI-Firewall mit Inhaltsfilterung nach URL-Schlüsselwort, Kategorie und Anwendungen | Dual-Band 2x2 MU-MIMO 802.11ac Wave 2 für Geschwindigkeiten bis zu 867Mbit/s + 400Mbit/s (ac-Modell) | WLAN Standard 802.11ax Wave 2 (ax-Modell) | 50 simultane VPN Tunnel für externe Büros oder Fernarbeitsplätze mit Durchsätzen bis zu 285Mbit/s bei IPsec und bis zu 110 Mbit/s bei SSL-VPN mit voller Verschlüsselung | Zentrales Management für 20 VigorAPs und 10 VigorSwitches | Abmessungen: Breite: 241 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 165 mm