

DrayTek Vigor 2766ac, router



Model: V2766ac-DE-AT-CH

Manufacturer: DRAYTEK

EAN: 4710484744081

Product Code: 840238

R6,422

Produktbeschreibung Der Vigor2766ac ist VDSL2/ADSL2+/G.fast Modem-Router, der sich durch ihre Unterstützung von VDSL2 Supervectoring Profil 35B auszeichnet und bietet zusätzlich Unterstützung für G.Fast (106MHz und 212MHz). Der Vigor2766ac verfügt über eine integrierte SPI Firewall, um ein sicheres Netzwerk zu gewährleisten. Er bietet bis zu 2 simultane VPN Kanäle, um eine verschlüsselte Standortvernetzung oder Anbindung externer Benutzer zu ermöglichen. Der WAN-Port ermöglicht einen direkten Anschluss an die DSL-Leitung. LAN-seitig bietet der Vigor2766ac einen 4-Port 10/100/1000Base TX LAN RJ-45 Switch, wobei der 4. Port als Gigabit Ethernet-WAN-Port konfiguriert werden kann. Zwei USB-Ports ermöglichen den Anschluss eines 3G/4G-USB-Modems zur drahtlosen Backup-Konnektivität. Art.-Nr.: 100074674 Typ: Router | EAN: 4710484744081 | Hersteller-Nr.: V2766ac-DE-AT-CH | Bauform: Desktop | Einsatzbereich: Heimnetzwerke, Business | Anschlüsse: 4x (davon: 4x 10/100/1000) | WLAN: Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) - (2.4 GHz, 5 GHz) | Modem: DSL | Bedientasten: Reset, WLAN/WPS, Power | Feature: VOIP, DHCP, statische IP, PPPoE, PPTP, L2TP, 3.5G/4G (bitte Kompatibilitätsliste beachten), 802.1q Multi-VLAN Tagging, dynamisches DNS, NTP, Radius-Client, DNS-Cache / Proxy, DHCP-Server, UPnP, IGMP V2/V3, statisches Routing, RIP V2, Mehrere SSID, Sicherheit (Offen, 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, 802.1x), Verborgene SSID, WLAN Ratenkontrolle per SSID, Wireless VLAN, Wireless LAN Isolation,

MAC Adress Zugriffskontrolle, Accesspoint Discovery, Wireless Clientliste, WDS (Wireless Distribution

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

System), WMM (Wi-Fi Multimedia), SSID VLAN Gruppierung mit LAN-Port (Port-basiertes VLAN), Multi-NAT, DMZ Host, Portumleitung und Offene Ports, Objektbasierte Firewall, IPv6 Objekt, IPv6 Gruppe, MAC Adressfilter, SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track), DoS/DDoS Vorbeugung, IP Adress Anti-Spoofing, E-Mail Alarm und Loggen via Syslog, IP an MAC Adresse binden, zeitgesteuerte Kontrolle, Inhaltssicherheit (IM/P2P, URL, Keywords, Cookies,...) | Weitere Informationen: Unterstützte Protokolle: SIP, RTP/RTCP, bis zu 6 SIP-Accounts, Dienste: Anrufe halten, Anrufe weiterleiten, Anrufweilerschaltung (bei besetzt/immer), DND (Do not disturb), MWI (Message Waiting Indicator nach RFC-3842), Hotline-Funktion, Wählplan: Telefonbuch, Digitale Map | Zubehör: 2x Antennen (ac-Modell), 1x Bohrschablone für Wandmontage, 2x Schrauben / 2x Dübel für Wandmontage, 1x Netzteil, 1x Ethernet-Kabel, 1x Schnellstart-Anleitung, DSL-Anschlusskabel: 1x TAE zu Modemport, 1x RJ45 zu RJ45 (Annex-B), 1x RJ11 zu RJ11 (Annex-A), 1x RJ11 zu RJ45 | Abmessungen: Breite: 207 mm x Höhe: 42 mm x Tiefe/Länge: 131 mm

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950