



DrayTek Vigor 166 Gen.2, Modem



Model: v166-A-Gen2-DE-AT-CH

Manufacturer: DRAYTEK

EAN: 4710484742612

Product Code: 840243

R3,940

Produktbeschreibung Der Vigor166 ist ein vielseitiges Modem, das nicht nur für G.Fast-Anschlüsse geeignet ist, sondern auch für ADSL- und VDSL verwendet werden kann. Das Modem bietet eine zuverlässige und stabile Internetverbindung für eine Vielzahl von Anschlussarten. Im Gegensatz zum Vigor167, der für ADSL-/VDSL-/Supervectoring-Anschlüsse geeignet ist, bedient der Vigor166 zusätzlich G.Fast-Anschlüsse mit 106MHz und 212MHz. Beide Modelle unterscheiden sich also nur durch ihre Unterstützung unterschiedlicher Anschlussarten. Der Vigor166 verfügt über eine benutzerfreundliche Weboberfläche, über die Sie das Modem ganz einfach einrichten und konfigurieren können. Das Modem kann auch als reines Modem oder als Router verwendet werden, je nach Ihren individuellen Anforderungen. Das Gerät ist bereits im Auslieferungszustand als reines Modem eingestellt. Mit dem Vigor166 haben Sie ein zuverlässiges und leistungsstarkes Modem für Ihren G.Fast-, ADSL- oder VDSL-Anschluss, das Ihnen eine schnelle und stabile Internetverbindung bietet. Wenn Sie auf der Suche nach einem vielseitigen Modem sind, das für verschiedene Anschlussarten geeignet ist, dann ist der Vigor166 die perfekte Wahl für Sie. Art.-Nr.: 100074591 Typ: Modem | EAN: 4710484742612 | Hersteller-Nr.: v166-A-Gen2-DE-AT-CH | Bauform: Desktop | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 2x (davon: 2x 10/100/1000) | Modem: VDSL, VDSL2, ADSL2,

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

ADSL2+ | Feature: Unterstützt: Router / Bridge konfigurierbar, IGMP Proxy V2 / V3 (reserviert), DHCP-Client/Relay/Server, Dynamisches DNS, NTP-Client, Zeitsteuerung, Static Route, DNS-Cache / Proxy, RIP v1/v2, 100 UPnP Sitzungen, 10.000 NAT-Sitzungen | Switch:802.1q Bridge, IGMP-Snooping, IP an MAC-Adresse binden | Firewall: NAT, DMZ Host, Portumleitung und Open Port, MAC-Adressfilter, SPI (Stateful Packet Inspection), DoS-Abwehr, E-Mail-Benachrichtigung und Protokollierung über Syslog, Zeitplansteuerung | Weitere Informationen: ADSL-Unterstützung: ITU-T G.992.1(G.dmt), ITU-T G.992.2 (G.lite), ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.5 (ADSL2+) (G.adslplus), T1.413 Issue 2 | VDSL-Unterstützung: Entspricht ITU-T VDSL2 G.993.2, G993.5 (Vectoring), VDSL2 Profil: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b, G.fast Profile: Gen.1: 106 MHz; Gen.2: 212 MHz, Annex-Q, Multi-VLAN, Multi-PVC, G.Fast G.9701 Profile 106a und 106b | WAN-Protokolle:RFC-2684/RFC-1483 Multiprotocol over AAL5, RFC-2516 PPP over Ethernet, RFC-2364 PPP over AAL5, PPPoE-Pass Through, PPPoE / PPPoA Relay, Transparente Bridge für MPoA | Zubehör: 1x Bohrschablone für Wandmontage, 2x Schrauben / 2x Dübel für Wandmontage, 1x Netzteil, 1x Ethernet-Kabel, 1x Schnellstart-Anleitung, DSL Anschlusskabel: 1x TAE zu RJ11, 1x RJ11 zu RJ45

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950