



NETGEAR XS505M Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Grey, Silver



Model: XS505M-100EUS

Manufacturer: NETGEAR

EAN: 606449131130

Product Code: 840801

R8,730

Produktbeschreibung Der XS505M ist ausgestattet mit Kupfer-Ethernet-Ports, die entweder Fast-Ethernet-, 1-Gigabit-, 2,5-Gigabit-, 5-Gigabit- oder 10-Gigabit-Konnektivität bereitstellen. Außerdem steht ein SFP+ Glasfaser-Port mit 1-Gigabit- oder 10-Gigabit-Konnektivität zur Verfügung. Jeder Port erkennt automatisch, welche Geschwindigkeit vom angeschlossenen Gerät benötigt wird und liefert die adäquate Geschwindigkeit. Im Gegensatz zu regulären 10-Gigabit-Switches, die nur 1-Gigabit-Konnektivität für jedes Gerät liefern, das weniger als 10 Gigabit benötigt, liefert der XS505M genau die erforderliche Geschwindigkeit, ohne Downgrade. Die neuen NETGEAR Multi-Speed Switch Ports können zudem mit regulären Cat5E-Ethernet-Kabeln verbunden werden, ohne Aufrüstung der bestehenden Kabel auf Cat6. Dies vermeidet Kosten und Aufwand für neue Verkabelung. Art.-Nr.: 1390810 Typ: Switch | EAN: 0606449131130 | Hersteller-Nr.: XS505M-100EUS | Anschlüsse: 4x

(davon: 4x 100/1000/10000) | Routing & Switching: Unmanaged | LEDs: Activity, Power, Speed |

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Stromversorgung: Stromverbrauch Betrieb: 22.5 W | Feature: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control, IEEE 802.1p Class of Service, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.3an 10GBASE-T, IEEE 802.3bz 5Gbps and 2.5Gbps Ethernet Over Copper Twisted Pair Cable, IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber, IEEE 802.3aq 10-Gigabit over Fiber (10GBASE-LRM), IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX; ENERGIEEFFIZIENZ: 802.1p-basierte QoS/CoS; Automatische Abschaltung; Kurzkabelerkennung/Energiesparmodus; QUALITY OF SERVICE (QoS); IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet); Honors DSCP (Diff Serv) Tags; Weighted Round Robin (WRR); Prioritätswarteschlangen: 8 | Abmessungen: Breite: 328 mm x Höhe: 43,2 mm x Tiefe/Länge: 169 mm | Gewicht: 1,4 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950