



Digitus 24- Port/Ethernet/PoE injektor/370W, Switch - black, 370W PoE Budget

Model: DN-95117

Manufacturer: DIGITUS

EAN: 4016032430384

Product Code: 841799

R7,074

Produktbeschreibung Der Digitus DN-95117 ist ein 24 Port 10G PoE+ Mid-Span Hub (PoE Injektor). Er bietet 24 Eingangsports für Daten und 24 Ausgangsport, die Daten und PoE zur Verfügung stellen. Jeder PoE-Port unterstützt angeschlossene Geräte nach dem PoE Standard IEEE802.3af und IEEE802.3at mit 15,4 Watt bzw. 30 Watt, wie z.B. PoE Access Points, PoE IP-Telefone oder PoE IP-Kameras. Der Switch stellt für alle Ports ein maximales Budget von 370 Watt und pro Port ein maximales Budget von 30 Watt zur Verfügung. Art.-Nr.: 100115158 Typ: Switch | Farbe: schwarz | EAN: 4016032430384 | Hersteller-Nr.: DN-95117 | Bauform: Rack | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 24x (davon: 24x 100/1000/10000) | Routing & Switching: Layer 2 Switching | Stromversorgung: Stromverbrauch Betrieb: 20 W, PoE Gesamt-Budget: 370 W, max. PoE Versorgung pro Port: 30 W | Feature: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at |

Abmessungen: Breite: 440 mm x Höhe: 45 mm x Tiefe/Länge: 345 mm | Warn- und

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise: Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Lesen Sie alle Anleitungen und befolgen Sie alle Warnungen und Anleitungen auf dem Gerät. Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine instabile Fläche (wie Wagen, Ständer, Tisch usw.). Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper auf. Das Gehäuse ist mit Öffnungen zur Wärmeabfuhr und Belüftung versehen. Um eine Überhitzung während des Betriebs zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage (z.B. Bett, Sofa, Decke usw.). Dadurch wird die Belüftung blockiert. Das Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Schaumreiniger. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Schließen Sie das Gerät entsprechend der Stromversorgung auf dem Typenschild an. Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Geräte ordnungsgemäß geerdet sind. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und verlegen Sie es so, dass Stolperfallen vermieden werden. Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, einen Regler oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um Ihr System vor plötzlicher, vorübergehender und reduzierter Leistung zu schützen. Befestigen Sie Systemkabel und Netzkabel ordnungsgemäß und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Kabel drücken. Führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses in das Gerät ein. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der zu Feuer oder Stromschlag führen kann. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst. Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie den Netzstecker und senden Sie das Gerät zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst Das Netzkabel, Netzteil oder Stecker für die Stromversorgung ist beschädigt oder verschlissen; Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen; Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt; Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; Die Funktion des Gerätes ist offensichtlich verändert; Das Gerät kann nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben betrieben werden.