

Digitus DN-95331, Switch



Model: DN-95331

Manufacturer: DIGITUS

EAN: 4016032464365

Product Code: 842056

R5,192

Produktbeschreibung Der 8-Port Gigabit PoE-Switch ist für Netzwerke von kleineren bis mittleren Unternehmen konzipiert. Mit speziellen Funktionen wie Port-Control, Port-Mirroring, VLAN-Funktionen und Multicast-Unterstützung ist der Switch optimal zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Konvergenz-Anwendungen mittlerer Netzwerke. Basiert auf der ASIC-Integrationstechnologie werden nicht blockierende IP-Switching Lösungen mit Gigabit-Geschwindigkeit unterstützt. Der Switch kann sowohl als Desktop-Switch als auch für den Einbau in 10 Zoll Gehäusen eingesetzt werden. Integriert sind 8 Gigabit-Ports mit PoE+ Unterstützung und einer Gesamtleistung von insgesamt 80 Watt Leistung, mit der Sie Geräte wie Wireless Access Points, IP-Kameras oder VoIP-Telefone betreiben können. Der Switch kann über verschiedene Schnittstellen maßgeschneidert konfiguriert werden.

Art.-Nr.: 1819934 Typ: Switch | EAN: 4016032464365 | Hersteller-Nr.: DN-95331 | Bauform: Desktop | Anschlüsse: 8x (davon: 8x 10/100/1000) | Routing & Switching: Layer 2 Switching | Feature: Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x Full Duplex Flow Control, IEEE802.3ab Link aggregation, PoE-Standards: IEEE802.3af, IEEE802.3at | VLAN: Port-basierte & 802.1q Tag-basierte VLANs, Link Aggregation: 8 Gruppen, Rate Limit: 64kbps, Spanning Tree: Unterstützt STP, RSTP, MSTP, Ring Protocol: Unterstützt EAPS, Multicast: Unterstützt 256 Multicast Groups & IGMP Snooping für Multimedia-Anwendungen, Unterstützt Static ARP & Static Routing, bis zu 32 VLAN

Schnittstellen, QoS: 4 Warteschlangen pro Port, Scheduling ,Algorithmus.: WRR, SP, WFQ, Port-

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

basiert, MAC-basiert, 802.1p, DSCP Klassifizierung, ACL: Standard IP, Extend IP, MAC IP, ARP, 512 Einträge, Sicherheit: MAC-basierte Authentifizierung, AAA/RADIUS Authentifizierung, WEB/TelnetPasswortschutz, Accessing privilege mode password protection, Unterstützt SNMP, Unterstützt ICMPv6, IPv6 Neighbour Discovery, MLD Snooping, IPv6 Telnet, Management Schnittstellen: WEB, SNMP, SSH, CLI, Telnet, TACACS+, RMON | Abmessungen: Breite: 250 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 150 mm | Gewicht: 1,1 kg