



Digitus DN-95344, Switch - 86 Watt PoE Gesamtbudget



Model: DN-95344

Manufacturer: DIGITUS

EAN: 4016032455103

Product Code: 842143

R3,927

Produktbeschreibung Der Digitus L2 managed Gigabit PoE-Switch mit 8 PoE+ Ports und 2 Gigabit SFP Ports kann ideal in verschiedenen Netzwerktopologien wie z.B. KMU eingesetzt werden. Durch die umfangreichen L2 Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich so die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerks steigern. Der Switch bietet die Möglichkeit das Netzwerk über VLAN zu segmentieren, das QoS Feature sichert den reibungslosen Datenaustausch bei zeitkritischen Applikationen. Über das Spanning Tree Protokoll oder den Port Trunk können Ausfallsicherheiten bei Verbindung mit anderen Switchen geschaffen werden. Das Management des Switches kann über die Weboberfläche, SNMP, SSH oder Telnet erfolgen. Art.-Nr.: 1560315 Typ: Switch | EAN: 4016032455103 | Hersteller-Nr.: DN-95344 | Bauform: Desktop | Anschlüsse: 8x (davon: 8x 10/100/1000) | Routing & Switching: Managed, Layer 2 Switching | Stromversorgung: PoE Gesamt-Budget: 86 W, max. PoE Versorgung pro Port: 30 W | Feature: Erfüllt die Netzwerkstandards IEEE 802.3, IEEE802.3ad, IEEE802.1d, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1q, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1z, IEEE802.3ah, IEEE802.1ag, IEEE 802.3af und IEEE802.3at | Unterstützt Port-Konfiguration, PoE-Port-Konfiguration, Port-Mirroring, Bandbreitenkontrolle, Broadcast-Strom-Kontrolle | VLAN-Einstellungen

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Port-based / Tag-based / MAC based / IP-based / Voice VLAN / VLAN mapping / Double VLAN | Trunk-Einstellungen, Rapid Spanning Tree Unterstützung (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, IEEE802.1s MSTP) | QoS-Unterstützung | MAC-Adressen-Filterung, TCP/UDP-Filterung | Tacacs+ und Radius-Authentifizierung | Unterstützt Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding | Unterstützt Back-Pressure und Bandbreitenkontrolle an jedem Port | Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer | Automatische Geschwindigkeits- und Half-/ Full - duplex-Erkennung /-Einstellung | Zubehör: Schnellstartanleitung, Netzteiladapter, Befestigungszubehör | Gewicht: 1,4 kg

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950