



Teltonika RUT951, router



Model: RUT951000000

Manufacturer: TELTONIKA

EAN: 4779051840168

Product Code: 872950

R5,224

Produktbeschreibung RUT951 bietet Dual-SIM 4G-Mobilfunkkonnektivität in Kombination mit Wi-Fi und 4 Ethernet-Schnittstellen, um die Anforderungen der verschiedensten IoT-Lösungen zu erfüllen. Powered by RutOS, das Anpassungsmöglichkeiten für den professionellen Einsatz, Automatisierungsfunktionen und Sicherheit auf höchstem Niveau für Ihre Lösung bietet. Art.-Nr.: 100137479 Typ: Router | EAN: 4779051840168 | Hersteller-Nr.: RUT951000000 | Bauform: Desktop | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 3x (davon: 3x 10/100) | WLAN: Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) - (2.4 GHz) | Mobilfunkstandards: 3G/UMTS, 4G/LTE | Hardware: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc | Speicherkarten: mini-SIM-Karte | LEDs: Power, LAN-Link LEDs: 4x | Feature: Mobile Features: Automatischer APN, Band-Lock, SIM-Wechsel, Black/White-Liste des Betreibers, Daten-/SMS-Limits | Netzwerk: Failover (Netzwerksicherung), VLAN, QoS, Lastausgleich | Routing: Statische Routen, dynamische Routen (BGP, OSPFv2, RIPv1/v2, EIGRP, NHRP), Routing-Regeln | VPN: OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard | Monitoring: WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS | Überwachung: Ping-Neustart, Wget-Neustart, Periodischer Neustart, LCP und ICMP für die Verbindungsprüfung | Cloud: RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud der Dinge, Cumulocity, ThingWorx | Hotspot: Außenradius und Innenradius, SMS OTP, MAC-Authentifizierung, Walled Garden | Hotspot Plattformen: IronWiFi, HotspotSystem, Cloud4Wi, SAI + WiFi, MugiCloud, Purple.ai | SMS:

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

SMS-Status, SMS-Konfiguration, Senden/Lesen von SMS über HTTP POST/GET, EMAIL zu SMS, SMS zu E-Mail, SMS zu HTTP, SMS zu SMS, geplante SMS, SMS-Autoreply, SMPP | Dienstleitungen: DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), WEB-Filter, UPNP, Traffic Logging | Weitere Informationen: 4-polige Steckdose, 9-30 VDC | SIM 2 x Externe SIM-Halter (2FF)) | 2 x SMA für Mobilfunk, 2 x RP-SMA für WiFi, 1 x SMA für GPS | IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA) | 1 x Digitaler Eingang, 1 x Digitaler Open-Kollektor-Ausgang | Aluminiumgehäuse mit DIN-Schienen-Montageoption, Kunststoffplatten mit flacher Montageoption | Hinweis: RutOS (OpenWrt based Linux OS) | Abmessungen: Breite: 110 mm x Höhe: 50 mm x Tiefe/Länge: 100 mm | Gewicht: 268 Gramm

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950