



Digitus 24-Port Gigabit DN- 95359 PoE- Switch



Model: DN-95359

Manufacturer: DIGITUS

EAN: 4016032486503

Product Code: 873786

R9,187

Produktbeschreibung Der Digitus 24-Port Gigabit DN-95359 PoE-Switch ist ein managebarer 24 +2 Port PoE Switch mit L2 Features Er wird hauptsächlich im strukturellen LAN Bereich eingesetzt. Mit insgesamt 430 Watt PoE Powerbudget versorgt der DN-95359 bis zu 24 verbundene PoE Geräte wie z.B., IP-Sicherheitskameras oder VoIP-Telefone mit jeweils bis zu 30W je Port. Durch die große Backplane- Bandbreite von 52 Gbps können Daten schnell verarbeitet und weitergeleitet werden. Weiterhin werden Features wie ICMPv6, IGMP & MLD Snooping, Portmirroring, Broadcast storm Filter und viele weitere unterstützt. Art.-Nr.: 100068101 Typ: Switch | EAN: 4016032486503 | Hersteller-Nr.: DN-95359 | Bauform: Rack | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 24x (davon: 24x 10/100/1000) | Hardware: 1 GB | Routing & Switching: Managed, Layer 2 Switching | Stromversorgung: Stromverbrauch Betrieb: 20 W, Stromverbrauch inkl. PoE-Geräte: 450 W, PoE Gesamt-Budget: 330 W, max. PoE Versorgung pro Port: 24 W | Feature: ICMPv6, IPv6 Neighbour Discovery, MLD Snooping, IPv6 Telnet, Standard IP/ Extend IP / MAC IP / ARP ACL, IGMP Snooping für Multi-Media-Anwendungen, Port Mirror und Bandbreitenkontrolle, IEEE802.3x Flusskontrolle, Port Based VLAN / 802.1Q Tag

VLAN, IEEE802.3ad Port Trunk mit LACP, Spanning Tree Protokolls IEEE802.1d/802.1w/802.1s, IEEE

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

802.1p Serviceklassen, IEEE 802.1x Benutzerauthentifizierung, Broadcast Storm Filter,
Systemereignisprotokolls, Verwaltung über die Befehlszeilenschnittstelle | Verwaltung über Web /
SNMP / SSH / Telnet (IPv6-fähig) / Konsole | Verwaltung über Web / SNMP / SSH / Telnet (IPv6-fähig) /
Konsole | Abmessungen: Breite: 440 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 200 mm