



Digitus 24-Port Gigabit DN- 95348-2 PoE, Switch



Model: DN-95348-2

Manufacturer: DIGITUS

EAN: 4016032492030

Product Code: 873787

R7,316

Produktbeschreibung Der Digitus 24-Port Gigabit DN-95348-2 PoE-Switch bietet eine hervorragende Lösung für die effiziente Stromversorgung von Netzwerkkomponenten, die den Standard IEEE802.3af/at unterstützen. Mit einer beeindruckenden Single-Port-Ausgangsleistung von bis zu 30W ermöglicht er die zuverlässige Versorgung von PoE-fähigen Geräten. Die automatische Erkennung und Identifizierung von standardmäßigen PoE-Empfangsgeräten macht das Netzteil intelligent und verhindert mögliche Schäden durch nicht standardmäßige oder konventionelle Geräte. Durch die Priorisierung der Port-Stromversorgung gewährleistet das Modul eine kontinuierliche Stromversorgung für kritische Netzwerkknoten. Die Panel-Anzeigen ermöglichen eine bequeme Überwachung des Arbeitsstatus und unterstützen die Fehleranalyse. Das Modul unterstützt außerdem VLAN- und CCTV-Funktionen, um die Flexibilität bei Netzwerkanwendungen zu maximieren. Mit der Flusssteuerung für den Vollduplex-Betrieb und dem Gegendruck für den Halbduplex-Betrieb optimiert das Modul die Effizienz der Datenübertragung. Insgesamt bietet der DN-95348-2 PoE-Switch eine leistungsstarke, intelligente und zuverlässige Lösung für die

Stromversorgung von Netzwerkkomponenten, die den heutigen Anforderungen an moderne

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Netzwerkinfrastrukturen gerecht wird. Art.-Nr.: 100068097 Typ: Switch | EAN: 4016032492030 |
Hersteller-Nr.: DN-95348-2 | Bauform: Rack | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 24x (davon: 24x
10/100/1000) | Routing & Switching: Unmanaged, Layer 2 Switching | Stromversorgung: PoE Gesamt-
Budget: 370 W, max. PoE Versorgung pro Port: 30 W | Feature: IEEE802.3af/at Standard |
Automatische Erkennung und Identifizierung von standardmäßigen PoE-Empfangsgeräten,
intelligente Stromversorgung | Unterstützt die Priorisierung der Port-Stromversorgung, sichert die
kontinuierliche Stromversorgung der wichtigsten Knotenpunkte | Panel-Anzeigen überwachen den
Arbeitsstatus und helfen bei der Fehleranalyse Unterstützt VLAN und CCTV-Funktion | Abmessungen:
Breite: 440 mm x Höhe: 44 mm x Tiefe/Länge: 207 mm

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950