



Digitus 4+1-Port Gigabit PoE, Switch - black



Model: DN-95330-1

Manufacturer: DIGITUS

EAN: 4016032484974

Product Code: 873945

R1,783

Produktbeschreibung Der DIGITUS 5-Port Gigabit Desktop Switch mit vier Power over Ethernet Ports und einem zusätzlichen Uplink Port, bietet Ihrem Netzwerk eine deutliche Verbesserung in Bezug auf Leistung und Effizienz. Dank der PoE-Unterstützung benötigen Sie nur ein einziges (Netzwerk-)Kabel für die Strom- und Datenübertragung. Dieser Switch erleichtert den Anschluss von Geräten wie Access Points, Netzwerkkameras und IP-Telefonen erheblich und erfordert weit weniger Verkabelung als Alternativen. Außerdem können Sie Ihr Netzwerk an Orten erweitern, an denen keine Stromkabel oder Steckdosen vorhanden sind. Der Switch erfordert keine Konfiguration und garantiert somit eine schnelle und nahtlose Integration in das Netzwerk. Außerdem sorgt das lüfterlose Design des Switches für einen geräuschlosen Betrieb, was dieses Gerät zur perfekten Lösung für Büroumgebungen und Besprechungsräume macht. Art.-Nr.: 100156195 Typ: Switch | Farbe: schwarz | EAN: 4016032484974 | Hersteller-Nr.: DN-95330-1 | Bauform: Desktop | Anschlüsse: 5x (davon: 5x 10/100/1000) | Routing & Switching: 10 GBit/s | Stromversorgung: PoE Gesamt-Budget: 60 W, max. PoE Versorgung pro Port: 15.4 W | Feature: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at | Automatische Erkennung von PD-Geräten | Line-Speed-Weiterleitung, intelligente Identifizierung | Unterstützt Speicherung und Weiterleitung für Datenaustausch | One-Key CCTV

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Funktion | Weitere Informationen: Automatische Erkennung des Stromversorgungsgeräts; verbrennt keine nicht standardmäßigen PoE-Geräte oder normale PoE-Switches | Unterstützt Port-Stromversorgung Priorisierung, sichert die kontinuierliche Stromversorgung der wichtigsten Knotenpunkte | Abmessungen: Breite: 140 mm x Höhe: 28 mm x Tiefe/Länge: 76,7 mm